

Link do produktu: <https://www.sklep.janczewski.com.pl/holosun-kolimator-hs403b-red-dot-montaz-niski-i-13-co-witness-p-1207.html>



Holosun - Kolimator HS403B Red Dot - Montaż niski i 1/3 Co-witness

Cena	930,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	760921087428

Opis produktu

Niewielkich rozmiarów kolimator HS403B z serii Micro Red Dot marki Holosun z dwoma montażami w komplecie: niskim i wysokim 1/3 Co-Witness. Wersja z baterią umieszczaną w odkręcanej, wysuwanej tacce.

Model ten został wyposażony w takie rozwiązania jak wysokiej jakości trwałe, wielowarstwowe powłoki optyki, tryb uśpienia i wybudzenia oraz technologię LED, dzięki której czas życia jednej baterii może wynosić aż do 50 000 godzin.

Dzięki uniwersalnej, niewielkich rozmiarów konstrukcji HS403B może być zamocowany na różnych rodzajach broni, takich jak strzelby, pistolety, karabinki pneumatyczne oraz kusze.

Zalety modelu HS403B:

1. Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka.
2. Opływowa konstrukcja i nieduże przyciski nie zakłócają pola obserwacji.
3. Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032.
4. Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość.
5. Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia, który uruchamia się po 8 godzinach od wykrycia ostatniego ruchu.
6. Funkcja zapamiętania ostatnio użytego poziomu jasności punktu celowniczego.
7. Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6.
8. Odporna na wodę obudowa spełniająca normę IP67.
9. W komplecie dwa montaż: 1/3 Co-witness (zamontowany) oraz niski.
10. Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver.
11. Bateria montowana na wysuwanej tacce zabezpieczonej dwoma śrubami Torx.

Dane techniczne:

- średnica soczewek obiektywów: 20 mm
- punkt celowniczy: kropka 2 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (6 poziom podświetlenia)
- automatyczne wyłączenie: po 8 h
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6

-
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
 - kolor obudowy: czarny
 - niskoprofilowe, gumowane przyciski na górze obudowy
 - wieżyczki regulacyjne kryte nakrętkami
 - bateria mocowana na tacce zabezpieczanej dwoma śrubami
 - szyna montażowa: Picatinny / Weaver
 - wodoodporna konstrukcja (IP67)
 - zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
 - zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
 - odporność na wibrację: do 1000 G
 - wymiary: 67 x 63 x 35 mm (z wysokim montażem)
 - waga: 124 g (z wysokim montażem)

W zestawie:

- kolimator HS403B z wysokim montażem 1/3 Co-Witness
- bateria CR2032
- niski montaż
- gumowe osłony obiektywów
- zapasowa tacka na baterię (ze śrubami)
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.